

QUADRO RESULTADO FINAL
HOMOLOGADO EM: 05/11/2015
PREGÃO 27/2015 - VALIDADE: 05/11/2015 a 04/11/2016

PAULO ROBERTO BUTGZE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que ficam registrados os preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, TUBOS DE CONCRETO, CASCALHO, BRITA E OUTROS., conforme relação abaixo, base no art. 15, § 2º, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

ITEM	UNID.	QUANT. MIN.	QUANT. MAX.	DESCRIÇÃO	VENCEDOR	MARCA	VALOR
1	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para motor diesel, de extrema performance, Turbo Diesel 15w40 - especificação mínima: classificação API CL 4- API CI-4/SL, ACEA E7-04, E3-96, qualificado de acordo com o protocolo da ACC (american chemistry council), código da ATC (technical committee of petroleum additive manufacturers in europe) e da ATIEL (associations technique de l'industrie europeenne des lubrifiants) densidade a 20/4 °c igual a 0,883 ponto de fulgor (VA) igual a (°C) 230	RODAMAX	TEXSA SUPER TURBO PLUS	R\$ 16,00
2	Lts	20	5.000	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 68 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	RODAMAX	TEXSA AW 68	R\$ 12,30
3	Lts	20	5.000	Óleo Hidráulico para transmissão e direções hidráulicas tipo FTA/ATF – especificação mínima: aprovado para uso em equipamento que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5 e que atenda a especificação tipo A, sufixo A	RODAMAX	TEXSA ATF TIPO A	R\$ 20,00

4	Lts	20	5.000	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 46 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	RODAMAX	TEXSA AW46	R\$ 15,00
5	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para motor diesel, API CF E API CG 4, SAE 20W40,	NÃO COTADO		
6	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para motor a gasolina/álcool com especificação 20 w 50, API SJ ou superior	RODAMAX	TEXSA SUPREMA	R\$ 15,50
7	Lts	20	5.000	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 32 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na	RODAMAX	TEXSA AW32	R\$ 14,50
8	Lts	20	5.000	Óleo hidráulico classificação ALLISON C-3 GRAU 10 W, densidade a 20/4°C de 0,8815, especificação mínima: contenha aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez com ponto de fulgor (VA) 226°C	RODAMAX	TEXSA TAC 3	R\$ 14,20
9	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e diferencial SAE 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5	RODAMAX	TEXSA MULT GEAR GL-5	R\$ 15,00
10	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para diferencial e transmissão, SAE 80 W 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 80 W 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9063, ponto	RODAMAX	TEXSA MULT GEAR GL-5	R\$ 17,80

11	Lts	20	5.000	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e transmissão SAE 140, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 140, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de	RODAMAX	TEXSA MULT GEAR GL-5	R\$ 15,70
12	Kgs	20	5.000	Graxa Lubrificante de uso industrial e automotivo, a base de sabão de lítio, múltiplas aplicações, usada para mancais, rolamentos, cubos e chassis, alta resistência no trabalho mecânico, resistente a ação da água, elevada resistência oxidação, de extrema pressão – EP, grau NL GI 2	RODAMAX	TEXSA ROLAMENTO MPA2	R\$ 18,50
13	kgs	20	5.000	Graxa lubrificante mineral de uso industrial e automotivo, grafitada, a base de lítio, contendo dissulfeto de molibdênio	RODAMAX	TEXSA ROLAMENTO MPA2	R\$ 23,00
14	un	1	10.000	Tubo de Concreto simples, diâmetro nominal 20 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2	NILSON	NILSON	R\$ 20,79
15	un	1	10.000	Tubo de Concreto simples, diâmetro nominal 30 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2	PALMARES	PALMARES	R\$ 34,12
16	un	1	10.000	Tubo de Concreto simples, diâmetro nominal 40 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2	JUNG	JUNG	R\$ 34,12
17	un	1	10.000	Tubo de Concreto simples, diâmetro nominal 60 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2	TECNOMOLD	TECNOMOLD	R\$ 67,30
18	un	1	10.000	Tubo de Concreto armado, diâmetro nominal 80 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, espessura de parede mínima 10 cm, classe PA4	JUNG	JUNG	R\$ 133,65
19	un	1	10.000	Tubo de Concreto armado, diâmetro nominal 100 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, espessura de parede mínima 12 cm, classe PA4	MOAMAR	MOAMAR	R\$ 224,73
20	un	1	5.000	Tubo de Concreto armado, diâmetro nominal 150 cm, 100 cm de comprimento útil, junta macho e fêmea, espessura de parede mínima de 13 cm, classe PA4	CONSTRUSIN OS	CONSTRUSIN OS	R\$ 493,00
21	un	1	10.000	Meio Fio de Concreto, medidas 1000 x 300 x 120 x 90 mm	STRADA	STRADA	R\$ 18,81
22	M³	1	15.000	Cascalho Lavado Médio a Fino	FABRINE	FABRINE	R\$ 15,50

23	Ton	1	10.000	Brita Basalto nº 2	MIN. STA. CRUZ	MIN. STA. CRUZ	R\$ 43,23
24	Ton	1	10.000	Brita Basalto nº 1	MIN. STA. CRUZ	MIN. STA. CRUZ	R\$ 43,20
25	Ton	1	10.000	Brita Basalto fina (PÓ)	MIN. STA. CRUZ	MIN. STA. CRUZ	R\$ 37,95
26	Ton	1	10.000	Brita Basalto nº 0/Pedrisco 3/8	MIN. STA. CRUZ	MIN. STA. CRUZ	R\$ 46,35
27	un	1	60	Lamina 13 furos, ¾, 8 polegadas Altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	NÃO COTADO		
28	un	1	20	Lamina 15 furos, ¾, 8 polegadas altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	NÃO COTADO		
29	conj	1	2.000	Parafuso com polca para lamina, em aço 12.9, 5/8 x 2 ¼	NÃO COTADO		
30	un	1	1.000	Dente universal para Retro Escavadeira, em aço 15B35, com dureza brinell 400 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo no dente	NÃO COTADO		

RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA
 NILSSON E CIA LTDA
 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA
 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA
 TECMOLD INDÚSTRIA E COMPERCIO LTDA
 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 STRADA CONCRETOS LTDA
 FABRINE CRISTINA SCHROEDER
 MINERAÇÃO SANTA CRUZ LTDA