

QUADRO RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018
HOMOLOGADO EM 15/05/2018
VÁLIDO ATÉ 14/05/2019

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que ficam registrados os preços para aquisição de óleos lubrificantes e graxas para os veículos e máquinas da municipalidade, conforme relação abaixo, com base no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

ITEM	QUANT. MÍN	QUANT. MÁX.	UN	DESCRIÇÃO	VENCEDOR	MARCA	VALOR
1	1	100	Bd	Óleo lubrificante para motor diesel, de extrema performance, Turbo Diesel 15w40 - especificação mínima: classificação API CL 4- API CI-4/SL, ACEA E7-04, E3-96, qualificado de acordo com o protocolo da ACC (american chemistry council), código da ATC (technical committee of petroleum additive manufacturers in europe) e da ATIEL (associations technique de i'industrie europeene des lubrifiants) densidade a 20/4 °c igual a 0,883 ponto de fulgor (VA) igual a (°C) 230, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 212,00
2	1	150	Bd	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 68 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 189,00
3	1	50	Bd	Óleo Hidráulico para transmissão e direções hidráulicas tipo FTA/ATF – especificação mínima: aprovado para uso em equipamento que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5 e que atenda a especificação tipo A, sufixo A, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 260,00
4	1	50	Bd	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 46 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 199,00

5	1	100	Bd	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 32 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 250,00
6	1	50	Bd	Óleo hidráulico classificação ALLISON C-3 GRAU 10 W, densidade a 20/4°C de 0,8815, especificação mínima: contenha aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez com ponto de fulgor (VA) 226°C, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 199,00
7	1	500	L	Aditivo ARLA 32 para aplicação veicular	KAIEME PEÇAS LTDA	ARLA BRASIL	R\$ 3,43
8	1	100	Bd	Graxa lubrificante mineral grafitada no Grau NLG1-2 - BLD20KG.	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 300,00
9	1	20	Cx	Líquido de freio DOT 4, frasco de 500ml, caixa com 30 unidades.	KAIEME PEÇAS LTDA	COBREQ	R\$ 495,00
10	1	20	Cx	Óleo lubrificante 20W50 para motores a álcool e gasolina, caixa com 48 unidades.	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 666,67
11	1	40	Bd	Cat. Hydo Advanced 10W óleo hidráulico, classificação Allisson C3. (Balde de 20 litros).			
12	1	20	Bd	Cat. Hydo advanced 15W40, para motor. (Balde de 20 litros).			
13	1	500	L	Óleo lubrificante 5W30 SN multiviscoso de tecnologia 100% sintética para modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona redução no consumo de combustível e maior proteção do motor. Disponível no grau SAE 5 W-30, superando as exigências dos graus SAE 10W30 e 20W30, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ILSAC GF-5.	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 30,00
14	1	500	L	Óleo lubrificante 15W40 multiviscoso semi sintético, para uso nos modernos motores a gasolina, etanos, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turbo alimentado). Aprovado no nível de desempenho API SN. Disponível no grau de viscosidade SAE 10W40 e 15W40.			

15	1	100	Bd	Óleo lubrificante 15W40 C14 mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-04 e Mercedes Benz 228.3. Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API CF-4, CG-4 e CH-4. Disponível no grau SAE 15W40. (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 212,00
16	1	1000	L	Óleo lubrificante 5W30 de alto desempenho, SAE 5w30 API SN, para motores a gasolina, álcool, GNV ou bicomustível. Composição: Óleo 100% sintético e aditivo.	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 29,00
17	1	50	Bd	Óleo para transmissão 10w30 ANP 02308, (Balde de 20 litros).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 300,00
18	1	10	Un	Graxa chassis NLGI2, a base de sabão de cálcio e óleos minerais básicos, lubrificantes de pinos graxeiros, mancais e rolamentos operando em temperaturas não superiores a 70°C. (Tambor de 170 kg).	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 1.500,00
19	1	500	L	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, ideal para motores de veículos flex, gasolina, etanol e gás natural, atende a classificação SAE 10w40 API SM.	KAIEME PEÇAS LTDA	GULF	R\$ 32,00
20	1	100	L	Óleo lubrificante 15W40, mineral, ideal para motores de veículos flex, etanol e gás natural, atende a classificação SAE 15w40 API SL.	KAIEME PEÇAS LTDA	PETROL	R\$ 18,00