

EDITAL DE PREGÃO Nº 25/17

MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: menor preço por item

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO:
8H30MIN do dia: 02/10/2017.

EDITAL DE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA**, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 8h e 30 min. do dia 02 de outubro de 2017 se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio, junto a Sala da Divisão de Licitações, localizada nos fundos da Prefeitura Municipal de Candelária, Sala 08, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a **AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 12052.931000/1160-01, processando-se esta licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal nº 039, de 12 de maio de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente **AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO-MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme abaixo especificado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
------	------	-------	-----------

1	UN	8	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM. LARGURA DO DEGRAU 15 CM
2	UN	7	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS ; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA;CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL;LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.;COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTEES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
3	UN	9	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
4	UN	2	BISTURI ELÉTRICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO; FUNÇÃO BIBOLAR; POSSUIR; COM POTÊNCIA ATÉ 100W. • DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAG. E BIPOLAR) • MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT • MODOS HIGH E LOW PARA BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 • MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE, SPRAY E FULGURATE • FUNÇÃO PPC® (CORTE E COAGULAÇÃO PULSADOS), PARA PROCEDIMENTOS DE LAPAROSCOPIA • MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP), MACRO E BCUT® • EXCLUSIVA FUNÇÃO TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR) • FUNÇÃO RELOAD • CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 3 PEDAIS (2 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR)

			<ul style="list-style-type: none"> • DUAS CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES: CANETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CANETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO • COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO • ALÇA PARA TRANSPORTE, ESCAMOTEÁVEL • MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES • FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO • CHECK UP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO • CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL • CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR • MEMÓRIA PARA ATÉ 120 PROCEDIMENTOS DISTINTOS E CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO • SISTEMA DE ALARME MRPGGRAPH® • PAINEL À PROVA D'ÁGUA • TECLA STAND-BY • AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL • RMPF® - MECANISMOS REDUNDANTES DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA • MCC® - MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA • SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO OPERAÇÃO E MANEJO • FUNÇÃO MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR. • ACIONAMENTO DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • AJUSTE DA POTÊNCIA DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA PODEM SER MEMORIZADOS, MANTENDO-SE MESMO QUE O APARELHO SEJA DESLIGADO. • DISPONIBILIDADE DE 120 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRÉ-PROGRAMADOS. • PERMITE A AÇÃO SIMULTÂNEA DE 2 CIRURGIÕES. • AJUSTE AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM CASO DE VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO. • PAINEL À PROVA D'ÁGUA PARA FÁCIL LIMPEZA. <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO E REGISTRO NA ANVISA.</p>
5	UN	4	<p>CRIOCAUTÉRIO: APARELHO CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE; ABASTECIDO COM</p>

			<p>NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL (VENDIDO SEPARADAMENTE), À TEMPERATURA DE -196°C; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA;ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL; GARANTIA DE 5 ANOS; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 350ML OU 500ML</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML OU 500ML</p> <p>01 KIT GINECOLÓGICO COMPOSTO POR:</p> <p>1 CANETA GINECOLÓGICA (ALONGADOR);</p> <p>7 PONTEIRAS DE CONTATO;</p> <p>1 TUBO DE ESCAPE DE SILICONE</p> <p>01 MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
6	UN	2	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
7	UN	1	<p>LANTERNA CLÍNICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE, COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; COM PILHAS INCLUSAS; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>
8	UN	7	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES</p>

			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
9	UN	2	ESTADIÔMETRO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; DE PAREDE COM ESCALA EM ALUMÍNIO DE 2,00M – WELMY; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; CAMPO DE USO: ATÉ 2,00 M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS (INTERVALOS 5 MM); TOLERÂNCIA: + / - 5 MM CONFECCIONADO EM TUBO E ESCALA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO; COM GARANTIA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
10	UN	9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2” (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS); TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
11	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA.

			POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.
12	UN	7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
13	UN	5	<p>COLPOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; SISTEMA DE CÂMERA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE; FUNÇÃO DE AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO DE ALTA FREQUÊNCIA; CÂMERA AJUSTÁVEL CONFORME A DISTANCIA DO OBJETO A SER EXAMINADO E A INTENSIDADE DE LUZ AMBIENTE;OS AJUSTES DE FOCO TAMBÉM PODEM SER FEITOS MANUALMENTE;</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: INTERFACE DE IMAGEM: VÍDEO ILUMINAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA: = < 0,01 LUX FOCO: DE 10MM A 400MM AMPLIAÇÃO ÓPTICA: 30 VEZES AMPLIAÇÃO ELETRÔNICA: 10 VEZES PIXELS: 830.000 RESOLUÇÃO: 600 LINHAS LIMITES DE OPERAÇÃO UMIDADE: = <80%, TEMPERATURA ENTRE 50 C E 400 C CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR: CPU >=1,0 G; MEMÓRIA >= 256; DISCO RÍGIDO >= 8,0 G; MONITOR >= 15` FUNÇÕES DA CÂMERA: - FOCO AUTOMÁTICO - AJUSTE DE FOCO FINO - ZOOM - FILTROS - WHITE BALANCE SEGURANDO O BOTÃO DE 3 A 5</p>

			<p>SEGUNDOS A CÂMERA VOLTA AO ESTADO ORIGINAL.</p> <p>- CONGELAMENTO (FREEZE) PODE SER FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO, DO PEDAL OU DO COMPUTADOR.</p> <p>- AJUSTES DE LUMINOSIDADE, CONTRASTE E COR COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
14	UN	4	<p>EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01- SERINGA TRÍPLICE KAVO 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
15	UN	1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMPOSTA POR CADEIRA ODONTOLÓGICA + EQUIPO CART + UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR ODONTOLÓGICO + SUGADOR+ FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DEVE TER PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). O ACIONAMENTO PELO PEDAL DEVE POSSUIR DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. O FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO DEVE POSSUIR ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS; PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO; PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. A BASE DA CADEIRA DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. A ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DEVE TER NO MÍNIMO 450 MM E MÁXIMO DE 900MM. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO DEVE SER ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. O APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX E UM SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL. COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V ~ 50/60HZ . O ENCOSTO CABEÇA DEVE SER BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL,</p>

			<p>ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO; GARANTIA DE 01 ANO EQUIPO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO.</p> <p>PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS; A SERINGA TRÍPLICE DEVE TER BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. AS MANGUEIRAS DEVEM SER LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS E O SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. A CAIXA DE LIGAÇÃO DEVE SER COMPACTA E CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA ANTICORROSIVA. O CORPO DO EQUIPO DEVE SER EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR FRONTAL E CENTRAL; RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: ÁGUA DAS PONTAS AMBIDESTRO. O REFLETOR DEVE TER LÂMPADA HALÓGENA, ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. OS PUXADORES BILATERAIS DEVEM SER EM FORMA DE ALÇA, QUE POSSIBILITEM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. O CABEÇOTE DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º E O BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) - COLUNA: DIÂMETRO DE 51,0MM - INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) AMBIDESTRO</p> <p>OBS.: ESTE CONSULTÓRIO TAMBÉM PODE SER CONFIGURADO COM O REFLETOR LED PLUS – 3 LEDS.</p> <p>UNIDADE DE ÁGUA:</p> <p>COMPOSIÇÃO 1 TERMINAL SUCTOR P/ CONEXÃO EM BOMBA DE VÁCUO; 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; MANGUEIRA; COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO ; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; VÁLVULAS COM FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO; CONDUTOR EM AÇO-INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ; SISTEMA DE REGULAGEM</p>
--	--	--	--

			<p>DA VAZÃO DE ÁGUA; CUBA TRANSPARENTE REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, CORPO COM MOVIMENTAÇÃO DE 90º; LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA MELHOR POSIÇÃO DE CUSPIR AMBIDESTRO DEVE INCLUIR SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON DE AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; ROLAMENTO CERÂMICO; DEVE TER SPRAY TRIPLO; ROTAÇÃO 400.000; CONSUMO DE AR (L/MIN) 40; PRESSÃO (PSI) 35; CONSUMO DE ÁGUA NO SPRAY (ML/MIN) 42; NÍVEL SONORO(DB) 69; REGISTRO NA ANVISA, ISO; GARANTIA 01 ANO DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. GARANTIA 01 ANO. COR: A COMBINAR POSTERIORMENTE.</p> <p>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS; COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.</p>
16	UN	4	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 29 KHZ; POSSUIR 4 AJUSTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AJUSTE DE ÁGUA PARA ULTRA-SOM; - AJUSTE DE ÁGUA PARA JATO (INDEPENDENTE DO ULTRA-SOM); - AJUSTE DE AR PARA JATO; - AJUSTE DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM; • CANETA DO JATO BICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; • CANETA DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; • POSSUI FILTRO DE AR INCORPORADO COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; • COPO DO BICARBONATO REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA; • CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 30G; • UTILIZA ÁGUA PRESSURIZADA; • ACOMPANHA 3 INSERTOS EM LIGA DE METAL ESPECIAL E AUTOCLAVÁVEIS; • SISTEMA DE LIMPEZA DE PONTA E CONDUTORES DE PÓ; • PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS; • CHAVE AUTOCLAVÁVEL PARA TROCA DOS INSERTOS; • MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; • PEDAL DE COMANDO MÓVEL PARA ATUAÇÃO CONFORME NECESSIDADES; • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
17	UN	4	<p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO: TIPO COLUNA MÓVEL COM RODÍZIOS OU FIXO PAREDE BRAÇOS</p>

			<p>ARTICULADOS E BALANCEADOS; BASE COM RODÍZIOS SENDO DOIS DIAGONAIS COM DUAS TRAVAS PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE; TENSÃO NO TUBO DE 70 KVP ; CORRENTE NO TUBO DE 8 MA, ÁREA FOCAL DE 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE TERMOELÉTRICO; CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, COM CÂMARA DE EXPANSÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO.</p> <p>CHAVE LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,05 A 3,00 SEG. (TEMPO CENTESIMAL), DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU 220V – 60 HZ; COM GARANTIA DE 01 ANO.</p>
18	UN	3	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>COR BRANCA;</p> <p>NÍVEL DE RUÍDO 70 DB (A)</p> <p>PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO.</p> <p>FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30 LITROS.</p> <p>DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG</p> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.</p>
19	UN	3	<p>JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>

1.2 Todos os itens deverão ter uma garantia mínima de 12 meses a contar da entrega.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

2.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
EDITAL DE PREGÃO Nº 25/17
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)**

**AO MUNICÍPIO DE CANDELARIA
EDITAL DE PREGÃO Nº 25/17
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)**

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a pregoeira, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

c) para ambos

c.1) Declaração, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014.

c.2) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5. Não apresentada a documentação do item **3.3** a licitante será impedida de participar da licitação.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3. O pregoeiro então realizará o credenciamento das interessadas.

5. PROPOSTA DE PREÇO

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) descrição completa do produto ofertado, marca e modelo;

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com frete, transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. O julgamento obedecerá ao critério de *menor preço por item*, observadas as exigências contidas neste edital e em seus anexos quanto às especificações do objeto.

6.1.1 As propostas não poderão ultrapassar o valor máximo definido na Planilha de Quantitativo Unitário (ANEXO II).

6.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

6.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.4 e 6.5.

6.6.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para apresentar nova proposta.

6.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% do valor do item.

6.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

6.14. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
- c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
- d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.16. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Divisão de Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.

6.18. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

- a) Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

- b) Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a Administração Pública.
- c) Declaração que de atende o disposto no art. 9º da Lei 8.666/93.

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);
- b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440/2011).

7.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Alvará Sanitário da sede do licitante;
- b) Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) devidamente identificado com o número do item, para os itens nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- c) Autorização de Funcionamento – AFE do licitante, emitido pela ANVISA para quem cotar os itens nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.

7.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer dos documentos de **regularidade fiscal**, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que

comprove a sua regularidade em **cinco dias úteis**, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensão, podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a licitante, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea *a*, deste edital.

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor.

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS E FISCALIZAÇÃO

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.3. O prazo de entrega dos itens é de 10 (dez) dias a contar da emissão e do envio da nota de empenho.

10.4 O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos.

10.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar do dia posterior a sua assinatura.

10.7. O fiscal do contrato será o servidor Sr. Dionatan da Silva Moralles.

11. DO RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

11.1. Os itens devem ser entregues e descarregados na Rua Lopes Trovão, nº 610, bairro Centro, Candelária/RS – Almoxarifado Central, de segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente.

11.2. Verificada alguma desconformidade nos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

12. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. O pagamento será efetuado à vista após a entrega dos produtos através da seguinte dotação orçamentária: 07 01 2036 3449052 vínc. 4931.

12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do pregão e número da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13. DAS PENALIDADES

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Quaisquer informações decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Candelária, na Divisão de Licitações, sito na Avenida Pereira Rego, nº 1665, sala 08, ou pelos e-mails licitacoes@candelaria.rs.gov.br e licitacoes2@candelaria.rs.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados, no Município, na Divisão de Licitações.

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, *e-mail* e os números de fax e telefone.

14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3 e 7.1.4, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.

14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).

14.10. Tendo em vista a falta de pessoal especializado para fazer o julgamento do tipo melhor técnica e melhor técnica e preço, nesta licitação será considerado o menor preço, conforme faculta o Decreto Executivo nº 691/12, de 11 de julho de 2012.

14.11. Todas as atas, termo de homologação, e resultados relativos ao processo licitatório serão publicados na imprensa oficial para fins de ciência e intimação dos atos, qual seja, o mural do Município e/ou o *site* www.candelaria.rs.gov.br de acordo com a Lei nº 842 de 10 de maio de 2013.

14.12. Constituem anexos e fazem parte deste edital:

Anexo I – Termo de referencia;

Anexo II – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários;

Anexo III - Modelo declaração de acordo com o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93 acrescido pela Lei nº 9.854/99;

Anexo IV - Modelo declaração de idoneidade para licitar;

Anexo V - Modelo declaração de que atende o disposto no art. 9º da Lei 8.666/93;

Anexo VI – Minuta de contrato.

14.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Candelária para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Candelária, 08 de setembro de 2017.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

DIONATAN TAVARES DA SILVA
Secretário de Administração

Este Edital de Pregão nº 25/17 foi revisado em 14/09/2017
e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao objeto,
uma vez que este exame desborda da análise jurídica.

TANAELA ELLWANGER MULLER
Subprocuradora do Município
OAB/RS Nº 86.371

FRANCIÉLE SCHRÖDER
Assessora Jurídica
OAB/RS Nº 95.508

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 08 de setembro de 2017.

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO:
8H30MIN do dia: 29/09/2017.

1. Objeto: O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condições para licitação de **AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UN	8	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM. LARGURA DO DEGRAU 15 CM
2	UN	7	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS ; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA;CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL;LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.;COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
3	UN	9	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
4	UN	2	BISTURI ELÉTRICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO; FUNÇÃO BIBOLAR; POSSUIR; COM POTÊNCIA ATÉ 100W. • DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAG. E BIPOLAR) • MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT • MODOS HIGH E LOW PARA BLEND 1, BLEND 2 E BLEND

			<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE, SPRAY E FULGURATE • FUNÇÃO PPC® (CORTE E COAGULAÇÃO PULSADOS), PARA PROCEDIMENTOS DE LAPAROSCOPIA • MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP), MACRO E BCUT® • EXCLUSIVA FUNÇÃO TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR) • FUNÇÃO RELOAD • CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 3 PEDAIS (2 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) • DUAS CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES: CANETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CANETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO • COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO • ALÇA PARA TRANSPORTE, ESCAMOTEÁVEL • MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES • FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO • CHECK_UP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO • CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL • CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR • MEMÓRIA PARA ATÉ 120 PROCEDIMENTOS DISTINTOS E CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO • SISTEMA DE ALARME MRPGGRAPH® • PAINEL À PROVA D'ÁGUA • TECLA STAND-BY • AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL • RMPF® - MECANISMOS REDUNDANTES DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA • MCC® - MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA • SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO OPERAÇÃO E MANEJO • FUNÇÃO MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR. • ACIONAMENTO DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • AJUSTE DA POTÊNCIA DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA PODEM SER MEMORIZADOS, MANTENDO-SE MESMO QUE O
--	--	--	---

			<p>APARELHO SEJA DESLIGADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISPONIBILIDADE DE 120 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRÉ-PROGRAMADOS. • PERMITE A AÇÃO SIMULTÂNEA DE 2 CIRURGIÕES. • AJUSTE AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM CASO DE VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO. • PAINEL À PROVA D'ÁGUA PARA FÁCIL LIMPEZA. <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO E REGISTRO NA ANVISA.</p>
5	UN	4	<p>CRIOCAUTÉRIO: APARELHO CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE; ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL (VENDIDO SEPARADAMENTE), À TEMPERATURA DE -196°C; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL; GARANTIA DE 5 ANOS; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 350ML OU 500ML</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML OU 500ML</p> <p>01 KIT GINECOLÓGICO COMPOSTO POR:</p> <p>1 CANETA GINECOLÓGICA (ALONGADOR);</p> <p>7 PONTEIRAS DE CONTATO;</p> <p>1 TUBO DE ESCAPE DE SILICONE</p> <p>01 MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
6	UN	2	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE</p>

			MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
7	UN	1	LANTERNA CLÍNICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE, COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; COM PILHAS INCLUSAS; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
8	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
9	UN	2	ESTADIÔMETRO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES;DE PAREDE COM ESCALA EM ALUMÍNIO DE 2,00M – WELMY; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; CAMPO DE USO: ATÉ 2,00 M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS (INTERVALOS 5 MM); TOLERÂNCIA: + / - 5 MM CONFECCIONADO EM TUBO E ESCALA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO; COM GARANTIA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
10	UN	9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2” (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS); TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO;

			COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
11	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
12	UN	7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MÍNIMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
13	UN	5	COLPOSCÓPIO: COMA AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; SISTEMA DE CÂMERA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE; FUNÇÃO DE AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO DE ALTA FREQUÊNCIA; CÂMERA AJUSTÁVEL CONFORME A DISTANCIA DO OBJETO A SER EXAMINADO E A INTENSIDADE DE LUZ AMBIENTE;OS AJUSTES DE FOCO TAMBÉM PODEM SER FEITOS MANUALMENTE; CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: INTERFACE DE IMAGEM: VÍDEO ILUMINAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA: = < 0,01 LUX FOCO: DE 10MM A 400MM AMPLIAÇÃO ÓPTICA: 30 VEZES AMPLIAÇÃO ELETRÔNICA: 10 VEZES PIXELS: 830.000 RESOLUÇÃO: 600 LINHAS LIMITES DE OPERAÇÃO UMIDADE: = <80%,

			<p>TEMPERATURA ENTRE 50 C E 400 C</p> <p>CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR: CPU \geq 1,0 G;</p> <p>MEMÓRIA \geq 256;</p> <p>DISCO RÍGIDO \geq 8,0 G;</p> <p>MONITOR \geq 15"</p> <p>FUNÇÕES DA CÂMERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FOCO AUTOMÁTICO - AJUSTE DE FOCO FINO - ZOOM - FILTROS - WHITE BALANCE SEGURANDO O BOTÃO DE 3 A 5 SEGUNDOS A CÂMERA VOLTA AO ESTADO ORIGINAL. - CONGELAMENTO (FREEZE) PODE SER FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO, DO PEDAL OU DO COMPUTADOR. - AJUSTES DE LUMINOSIDADE, CONTRASTE E COR COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 01 ANO.
14	UN	4	<p>EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01- SERINGA TRÍPLICE KAVO 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
15	UN	1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMPOSTA POR CADEIRA ODONTOLÓGICA + EQUIPO CART + UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR ODONTOLÓGICO + SUGADOR+ FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DEVE TER PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). O ACIONAMENTO PELO PEDAL DEVE POSSUIR DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. O FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO DEVE POSSUIR ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS; PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO; PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. A BASE DA CADEIRA DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO</p>

			<p>ANTICORROSIVO, E PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. A ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DEVE TER NO MÍNIMO 450 MM E MÁXIMO DE 900MM. O SISTEMA DE ELEVÇÃO DEVE SER ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. O APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX E UM SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL. COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V ~ 50/60HZ . O ENCOSTO CABEÇA DEVE SER BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO; GARANTIA DE 01 ANO</p> <p>EQUIPO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO.</p> <p>PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS; A SERINGA TRÍPLICE DEVE TER BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. AS MANGUEIRAS DEVEM SER LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS E O SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. A CAIXA DE LIGAÇÃO DEVE SER COMPACTA E CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA ANTICORROSIVA. O CORPO DO EQUIPO DEVE SER EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR FRONTAL E CENTRAL; RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: ÁGUA DAS PONTAS AMBIDESTRO. O REFLETOR DEVE TER LÂMPADA HALÓGENA, ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. OS PUXADORES BILATERAIS DEVEM SER EM FORMA DE ALÇA, QUE POSSIBILITEM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. O CABEÇOTE DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º E O BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) - COLUNA: DIÂMETRO DE 51,0MM - INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) AMBIDESTRO</p>
--	--	--	--

			<p>OBS.: ESTE CONSULTÓRIO TAMBÉM PODE SER CONFIGURADO COM O REFLETOR LED PLUS – 3 LEDS.</p> <p>UNIDADE DE ÁGUA:</p> <p>COMPOSIÇÃO 1 TERMINAL SUCTOR P/ CONEXÃO EM BOMBA DE VÁCUO; 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; MANGUEIRA; COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO ; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; VÁLVULAS COM FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO; CONDUTOR EM AÇO-INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA; CUBA TRANSPARENTE REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, CORPO COM MOVIMENTAÇÃO DE 90º; LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA MELHOR POSIÇÃO DE CUSPIR</p> <p>AMBIDESTRO DEVE INCLUIR SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON DE AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; ROLAMENTO CERÂMICO; DEVE TER SPRAY TRIPLO; ROTAÇÃO 400.000; CONSUMO DE AR (L/MIN) 40;PRESSÃO (PSI) 35; CONSUMO DE ÁGUA NO SPRAY (ML/MIN) 42; NÍVEL SONORO(DB) 69; REGISTRO NA ANVISA, ISO; GARANTIA 01 ANO DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. GARANTIA 01 ANO. COR: A COMBINAR POSTERIORMENTE.</p> <p>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS; COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.</p>
16	UN	4	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 29 KHZ; POSSUIR 4 AJUSTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AJUSTE DE ÁGUA PARA ULTRA-SOM; - AJUSTE DE ÁGUA PARA JATO (INDEPENDENTE DO ULTRA-SOM); - AJUSTE DE AR PARA JATO; - AJUSTE DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM; • CANETA DO JATO BICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; • CANETA DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; • POSSUI FILTRO DE AR INCORPORADO COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; • COPO DO BICARBONATO REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA; • CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 30G; • UTILIZA ÁGUA PRESSURIZADA; • ACOMPANHA 3 INSERTOS EM LIGA DE METAL ESPECIAL

			<p>E AUTOCLAVÁVEIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE LIMPEZA DE PONTA E CONDUTORES DE PÓ; • PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS; • CHAVE AUTOCLAVÁVEL PARA TROCA DOS INSERTOS; • MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; • PEDAL DE COMANDO MÓVEL PARA ATUAÇÃO CONFORME NECESSIDADES; • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
17	UN	4	<p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO: TIPO COLUNA MÓVEL COM RODÍZIOS OU FIXO PAREDE BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS; BASE COM RODÍZIOS SENDO DOIS DIAGONAIS COM DUAS TRAVAS PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE; TENSÃO NO TUBO DE 70 KVP ; CORRENTE NO TUBO DE 8 MA, ÁREA FOCAL DE 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE TERMOELÉTRICO; CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, COM CÂMARA DE EXPANSÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO.</p> <p>CHAVE LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,05 A 3,00 SEG. (TEMPO CENTESIMAL), DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU 220V – 60 HZ; COM GARANTIA DE 01 ANO.</p>
18	UN	3	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>COR BRANCA;</p> <p>NÍVEL DE RUÍDO 70 DB (A)</p> <p>PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)</p> <p>VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO.</p> <p>FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30 LITROS.</p> <p>DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p>

			PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.
19	UN	3	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.

2. **Da Entrega:** Os itens devem ser entregues e descarregados na Rua Lopes Trovão, nº 610, bairro Centro, Candelária/RS – Almoxarifado Central, de segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente.
3. **Da Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado à vista após a entrega dos produtos.
4. **Dotações Orçamentárias:** 07 01 2036 3449052 vinc. 4931.
5. **5. Do Prazo de Garantia:** O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos.

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO UNITÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO
1	UN	8	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM. LARGURA DO DEGRAU 15 CM	R\$ 277,30
2	UN	7	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS ; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA;CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL;LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTEES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	R\$ 325,45
3	UN	9	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 1.215,63
4	UN	2	BISTURI ELÉTRICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO; FUNÇÃO BIBOLAR; POSSUIR; COM POTÊNCIA ATÉ 100W.	R\$ 1.836,47

		<ul style="list-style-type: none"> • DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAG. E BIPOLAR) • MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT • MODOS HIGH E LOW PARA BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 • MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE, SPRAY E FULGURATE • FUNÇÃO PPC® (CORTE E COAGULAÇÃO PULSADOS), PARA PROCEDIMENTOS DE LAPAROSCOPIA • MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP), MACRO E BCUT® • EXCLUSIVA FUNÇÃO TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR) • FUNÇÃO RELOAD • CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 3 PEDAIS (2 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) • DUAS CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES: CANETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CANETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO • COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO • ALÇA PARA TRANSPORTE, ESCAMOTEÁVEL • MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES • FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO • CHECK_UP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO • CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL • CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR • MEMÓRIA PARA ATÉ 120 PROCEDIMENTOS DISTINTOS E CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO • SISTEMA DE ALARME MRPGRAPH® 	
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • PAINEL À PROVA D'ÁGUA • TECLA STAND-BY • AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL • RMPF® - MECANISMOS REDUNDANTES DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA • MCC® - MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA • SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO • OPERAÇÃO E MANEJO • FUNÇÃO MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR. • ACIONAMENTO DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • AJUSTE DA POTÊNCIA DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA PODEM SER MEMORIZADOS, MANTENDO-SE MESMO QUE O APARELHO SEJA DESLIGADO. • DISPONIBILIDADE DE 120 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRÉ-PROGRAMADOS. • PERMITE A AÇÃO SIMULTÂNEA DE 2 CIRURGIÕES. • AJUSTE AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM CASO DE VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO. • PAINEL À PROVA D'ÁGUA PARA FÁCIL LIMPEZA. <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO E REGISTRO NA ANVISA.</p>	
5	UN	4	<p>CRIOCAUTÉRIO: APARELHO CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE; ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL (VENDIDO SEPARADAMENTE), À TEMPERATURA DE -196°C; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL; GARANTIA DE 5 ANOS; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; LEVE, PRÁTICO, PRECISO E</p>	R\$ 2.990,67

			ERGONÔMICO; DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 350ML OU 500ML ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML OU 500ML 01 KIT GINECOLÓGICO COMPOSTO POR: 1 CANETA GINECOLÓGICA (ALONGADOR); 7 PONTEIRAS DE CONTATO; 1 TUBO DE ESCAPE DE SILICONE 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
6	UN	2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENSÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 408,00
7	UN	1	LANTERNA CLÍNICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE, COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; COM PILHAS INCLUSAS; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 51,49

8	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 85,96
9	UN	2	ESTADIÔMETRO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; DE PAREDE COM ESCALA EM ALUMÍNIO DE 2,00M – WELMY; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; CAMPO DE USO: ATÉ 2,00 M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS (INTERVALOS 5 MM); TOLERÂNCIA: + / - 5 MM CONFECCIONADO EM TUBO E ESCALA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO; COM GARANTIA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 325,07
10	UN	9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2” (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS); TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE	R\$ 455,67

			NO MINÍMO 01 ANO.	
11	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	R\$ 201,33
12	UN	7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 1.251,33
13	UN	5	COLPOSCÓPIO: COM A AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; SISTEMA DE CÂMERA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE; FUNÇÃO DE AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO DE ALTA FREQUÊNCIA; CÂMERA AJUSTÁVEL CONFORME A DISTANCIA DO OBJETO A SER EXAMINADO E A INTENSIDADE DE LUZ AMBIENTE; OS AJUSTES DE FOCO TAMBÉM PODEM SER FEITOS MANUALMENTE;	R\$ 14.279,27

			<p>CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: INTERFACE DE IMAGEM: VÍDEO ILUMINAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA: = < 0,01 LUX FOCO: DE 10MM A 400MM AMPLIAÇÃO ÓPTICA: 30 VEZES AMPLIAÇÃO ELETRÔNICA: 10 VEZES PIXELS: 830.000 RESOLUÇÃO: 600 LINHAS LIMITES DE OPERAÇÃO UMIDADE: = < 80%, TEMPERATURA ENTRE 50 C E 400 C CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR: CPU >= 1,0 G; MEMÓRIA >= 256; DISCO RÍGIDO >= 8,0 G; MONITOR >= 15` FUNÇÕES DA CÂMERA: - FOCO AUTOMÁTICO - AJUSTE DE FOCO FINO - ZOOM - FILTROS - WHITE BALANCE SEGURANDO O BOTÃO DE 3 A 5 SEGUNDOS A CÂMERA VOLTA AO ESTADO ORIGINAL. - CONGELAMENTO (FREEZE) PODE SER FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO, DO PEDAL OU DO COMPUTADOR. - AJUSTES DE LUMINOSIDADE, CONTRASTE E COR COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>	
14	UN	4	<p>EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02- MANGUEIRAS BORDEN 01- SERINGA TRÍPLICE KAVO 02- BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01- PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>	R\$ 1.909,47
15	UN	1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMPOSTA POR CADEIRA ODONTOLÓGICA + EQUIPO CART + UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR ODONTOLÓGICO + SUGADOR+ FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EM</p>	R\$ 15.235,00

			<p> POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DEVE TER PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). O ACIONAMENTO PELO PEDAL DEVE POSSUIR DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. O FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO DEVE POSSUIR ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS; PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO; PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. A BASE DA CADEIRA DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. A ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DEVE TER NO MÍNIMO 450 MM E MÁXIMO DE 900MM. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO DEVE SER ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. O APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX E UM SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL. COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V ~ 50/60HZ . O ENCOSTO CABEÇA DEVE SER BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO; GARANTIA DE 01 ANO EQUIPO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. </p>	
--	--	--	--	--

			<p>PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS; A SERINGA TRÍPLICE DEVE TER BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. AS MANGUEIRAS DEVEM SER LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS E O SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. A CAIXA DE LIGAÇÃO DEVE SER COMPACTA E CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA ANTICORROSIVA.</p> <p>O CORPO DO EQUIPO DEVE SER EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR FRONTAL E CENTRAL; RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: ÁGUA DAS PONTAS AMBIDESTRO. O REFLETOR DEVE TER LÂMPADA HALÓGENA, ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. OS PUXADORES BILATERAIS DEVEM SER EM FORMA DE ALÇA, QUE POSSIBILITEM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.</p> <p>O CABEÇOTE DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º E O BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) - COLUMNA: DIÂMETRO DE 51,0MM - INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) AMBIDESTRO</p> <p>OBS.: ESTE CONSULTÓRIO TAMBÉM PODE SER CONFIGURADO COM O REFLETOR LED PLUS – 3 LEDS.</p> <p>UNIDADE DE ÁGUA:</p> <p>COMPOSIÇÃO 1 TERMINAL SUCTOR P/ CONEXÃO EM BOMBA DE VÁCUO; 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; MANGUEIRA; COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE</p>	
--	--	--	---	--

			<p>RÁPIDO ; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; VÁLVULAS COM FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO; CONDUTOR EM AÇO-INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA; CUBA TRANSPARENTE REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, CORPO COM MOVIMENTAÇÃO DE 90º; LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA MELHOR POSIÇÃO DE CUSPIR</p> <p>AMBIDESTRO DEVE INCLUIR SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON DE AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; ROLAMENTO CERÂMICO; DEVE TER SPRAY TRIPLO; ROTAÇÃO 400.000; CONSUMO DE AR (L/MIN) 40;PRESSÃO (PSI) 35; CONSUMO DE ÁGUA NO SPRAY (ML/MIN) 42; NÍVEL SONORO(DB) 69; REGISTRO NA ANVISA, ISO; GARANTIA 01 ANO DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. GARANTIA 01 ANO. COR: A COMBINAR POSTERIORMENTE. CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS; COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.</p>	
16	UN	4	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 29 KHZ; POSSUIR 4 AJUSTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AJUSTE DE ÁGUA PARA ULTRA-SOM; - AJUSTE DE ÁGUA PARA JATO (INDEPENDENTE DO ULTRA-SOM); - AJUSTE DE AR PARA JATO; - AJUSTE DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM; • CANETA DO JATO BICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; • CANETA DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; • POSSUI FILTRO DE AR INCORPORADO COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; • COPO DO BICARBONATO REMOVÍVEL, 	R\$ 2.288,33

			<p>FACILITANDO A LIMPEZA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 30G; • UTILIZA ÁGUA PRESSURIZADA; • ACOMPANHA 3 INSERTOS EM LIGA DE METAL ESPECIAL E AUTOCLAVÁVEIS; • SISTEMA DE LIMPEZA DE PONTA E CONDUTORES DE PÓ; • PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS; • CHAVE AUTOCLAVÁVEL PARA TROCA DOS INSERTOS; • MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; • PEDAL DE COMANDO MÓVEL PARA ATUAÇÃO CONFORME NECESSIDADES; • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>	
17	UN	4	<p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO: TIPO COLUNA MÓVEL COM RODÍZIOS OU FIXO PAREDE BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS; BASE COM RODÍZIOS SENDO DOIS DIAGONAIS COM DUAS TRAVAS PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE; TENSÃO NO TUBO DE 70 KVP ; CORRENTE NO TUBO DE 8 MA, ÁREA FOCAL DE 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE TERMOELÉTRICO; CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, COM CÂMARA DE EXPANSÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,05 A 3,00 SEG. (TEMPO CENTESIMAL), DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU 220V – 60 HZ; COM GARANTIA DE</p>	R\$ 5.955,67

			01 ANO.	
18	UN	3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO : COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB (A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2 POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)VOLTAGEM 127 OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30 LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG;PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO;OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.	R\$ 2.183,17
19	UN	3	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 348,20

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz() .

.....

(data)

.....

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

....., portador(a) da Carteira de Identidade no.....e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz() .

.....

(data)

.....

(nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

Ref.: (identificação da licitação)

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da(modalidade da licitação) nºque a empresanão foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da lei 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica-financeira.

.....
(data)

.....
(nome)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9º

Ref.: (identificação da licitação)

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do
.....(modalidade da licitação) nºque a empresa
.....atende ao disposto
no art. 9º da Lei 8.666/93.

.....

(data)

.....

(representante legal)

ANEXO VI

CONTRATO Nº ____/2017 - (MINUTA)

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Pereira Rego, 1665, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, **Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa _____, situada na _____, CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador do CPF nº _____, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o Pregão nº 25/2017 e a Lei nº 8.666/93 e nos termos e cláusulas a seguir descritas:

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente contrato, a Contratada se obriga a entregar os itens abaixo relacionado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	8	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM. LARGURA DO DEGRAU 15 CM		
2	UN	7	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS ; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA;CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR		

			<p>DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL;LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM N° 2</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM N° 5</p> <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
3	UN	9	<p>DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>		
4	UN	2	<p>BISTURI ELÉTRICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO; FUNÇÃO BIBOLAR; POSSUIR; COM POTÊNCIA ATÉ 100W.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAG. E BIPOLAR) • MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT • MODOS HIGH E LOW PARA BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 • MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE, SPRAY E FULGURATE 		

		<ul style="list-style-type: none"> • FUNÇÃO PPC® (CORTE E COAGULAÇÃO PULSADOS), PARA PROCEDIMENTOS DE LAPAROSCOPIA • MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP), MACRO E BCUT® • EXCLUSIVA FUNÇÃO TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR) • FUNÇÃO RELOAD • CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 3 PEDAIS (2 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) • DUAS CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES: CANETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CANETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO • COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO • ALÇA PARA TRANSPORTE, ESCAMOTEÁVEL • MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES • FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO • CHECK_UP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO • CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL • CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR • MEMÓRIA PARA ATÉ 120 PROCEDIMENTOS DISTINTOS E CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 		
--	--	--	--	--

			<p>PLACA DE RETORNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE ALARME MRPGRAPH® • PAINEL À PROVA D'ÁGUA • TECLA STAND-BY • AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL • RMPF® - MECANISMOS REDUNDANTES DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA • MCC® - MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA • SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO • OPERAÇÃO E MANEJO • FUNÇÃO MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR. • ACIONAMENTO DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • AJUSTE DA POTÊNCIA DO CORTE OU DA COAGULAÇÃO ATRAVÉS DA CANETA OU DO PEDAL. • TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA PODEM SER MEMORIZADOS, MANTENDO-SE MESMO QUE O APARELHO SEJA DESLIGADO. • DISPONIBILIDADE DE 120 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRÉ-PROGRAMADOS. • PERMITE A AÇÃO SIMULTÂNEA DE 2 CIRURGIÕES. • AJUSTE AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM CASO DE VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TECIDO. • PAINEL À PROVA D'ÁGUA PARA FÁCIL LIMPEZA. <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO E REGISTRO NA ANVISA.</p>		
5	UN	4	<p>CRIOCAUTÉRIO: APARELHO CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE; ABASTECIDO</p>		

			<p>COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL (VENDIDO SEPARADAMENTE), À TEMPERATURA DE -196°C; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA;ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL; GARANTIA DE 5 ANOS; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 350ML OU 500ML</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML OU 500ML</p> <p>01 KIT GINECOLÓGICO COMPOSTO POR:</p> <p>1 CANETA GINECOLÓGICA (ALONGADOR);</p> <p>7 PONTEIRAS DE CONTATO;</p> <p>1 TUBO DE ESCAPE DE SILICONE</p> <p>01 MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
6	UN	2	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06"</p>		

			INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
7	UN	1	LANTERNA CLÍNICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE, COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; COM PILHAS INCLUSAS; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
8	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
9	UN	2	ESTADIÔMETRO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; DE		

			<p>PAREDE COM ESCALA EM ALUMÍNIO DE 2,00M – WELMY; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; CAMPO DE USO: ATÉ 2,00 M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS (INTERVALOS 5 MM); TOLERÂNCIA: + / - 5 MM CONFECCIONADO EM TUBO E ESCALA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO; COM GARANTIA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>		
10	UN	9	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2” (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS); TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS</p>		

			(MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
11	UN	7	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DAS BRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
12	UN	7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MÍNIMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM		

			ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
13	UN	5	<p>COLPOSCÓPIO: COM A AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; SISTEMA DE CÂMERA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE; FUNÇÃO DE AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO DE ALTA FREQUÊNCIA; CÂMERA AJUSTÁVEL CONFORME A DISTANCIA DO OBJETO A SER EXAMINADO E A INTENSIDADE DE LUZ AMBIENTE; OS AJUSTES DE FOCO TAMBÉM PODEM SER FEITOS MANUALMENTE;</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: INTERFACE DE IMAGEM: VÍDEO ILUMINAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA: $\leq 0,01$ LUX FOCO: DE 10MM A 400MM AMPLIAÇÃO ÓPTICA: 30 VEZES AMPLIAÇÃO ELETRÔNICA: 10 VEZES PIXELS: 830.000 RESOLUÇÃO: 600 LINHAS LIMITES DE OPERAÇÃO UMIDADE: $\leq 80\%$, TEMPERATURA ENTRE 50 C E 400 C CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR: CPU $\geq 1,0$ G; MEMÓRIA ≥ 256; DISCO RÍGIDO $\geq 8,0$ G; MONITOR $\geq 15"$ FUNÇÕES DA CÂMERA: - FOCO AUTOMÁTICO - AJUSTE DE FOCO FINO - ZOOM</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> - FILTROS - WHITE BALANCE SEGURANDO O BOTÃO DE 3 A 5 SEGUNDOS A CÂMERA VOLTA AO ESTADO ORIGINAL. - CONGELAMENTO (FREEZE) PODE SER FEITO ATRAVÉS DO BOTÃO, DO PEDAL OU DO COMPUTADOR. - AJUSTES DE LUMINOSIDADE, CONTRASTE E COR <p>COM GARANTIA NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>		
14	UN	4	<p>EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE KAVO 02-BANDEJA COM BORDA 01-RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA;COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>		
15	UN	1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMPOSTA POR CADEIRA ODONTOLÓGICA + EQUIPO CART + UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR ODONTOLÓGICO + SUGADOR+ FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DEVE TER PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). O ACIONAMENTO PELO PEDAL DEVE POSSUIR DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À</p>		

			<p>ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO.</p> <p>O FISIOMOCHO ODONTOLÓGICO DEVE POSSUIR ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS; PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO; PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. A BASE DA CADEIRA DEVE SER CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. A ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO DEVE TER NO MÍNIMO 450 MM E MÁXIMO DE 900MM. O SISTEMA DE ELEVAÇÃO DEVE SER ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTORREDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. O APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX E UM SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL. COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V ~ 50/60HZ . O ENCOSTO CABEÇA DEVE SER BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO; GARANTIA DE 01 ANO EQUIPO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO.</p> <p>PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS; A SERINGA TRÍPLICE DEVE TER BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. AS MANGUEIRAS DEVEM SER LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS E O SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. A CAIXA DE LIGAÇÃO DEVE SER COMPACTA E CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA ANTICORROSIVA. O CORPO DO EQUIPO DEVE SER EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR FRONTAL E CENTRAL; RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: ÁGUA DAS PONTAS AMBIDESTRO. O REFLETOR DEVE TER LÂMPADA HALÓGENA, ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. OS PUXADORES BILATERAIS DEVEM SER EM FORMA DE ALÇA, QUE POSSIBILITEM ISOLAMENTO,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. O CABEÇOTE DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º E O BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) - COLUNA: DIÂMETRO DE 51,0MM - INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) AMBIDESTRO</p> <p>OBS.: ESTE CONSULTÓRIO TAMBÉM PODE SER CONFIGURADO COM O REFLETOR LED PLUS – 3 LEDS.</p> <p>UNIDADE DE ÁGUA:</p> <p>COMPOSIÇÃO 1 TERMINAL SUCTOR P/ CONEXÃO EM BOMBA DE VÁCUO; 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; MANGUEIRA; COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO ; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; VÁLVULAS COM FILTRO DE ÁGUA INCORPORADO; CONDUTOR EM AÇO-INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA; CUBA TRANSPARENTE REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, CORPO COM MOVIMENTAÇÃO DE 90º; LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA MELHOR POSIÇÃO DE CUSPIR AMBIDESTRO DEVE INCLUIR SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON DE AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; ROLAMENTO CERÂMICO; DEVE</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>TER SPRAY TRIPLO; ROTAÇÃO 400.000; CONSUMO DE AR (L/MIN) 40; PRESSÃO (PSI) 35; CONSUMO DE ÁGUA NO SPRAY (ML/MIN) 42; NÍVEL SONORO(DB) 69; REGISTRO NA ANVISA, ISO; GARANTIA 01 ANO DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. GARANTIA 01 ANO. COR: A COMBINAR POSTERIOMENTE.</p> <p>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS; COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.</p>		
16	UN	4	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM DE 29 KHZ; POSSUIR 4 AJUSTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AJUSTE DE ÁGUA PARA ULTRA-SOM; - AJUSTE DE ÁGUA PARA JATO (INDEPENDENTE DO ULTRA-SOM); - AJUSTE DE AR PARA JATO; - AJUSTE DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM; • CANETA DO JATO BICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; • CANETA DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; • POSSUI FILTRO DE AR INCORPORADO COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; • COPO DO BICARBONATO REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA; • CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 30G; • UTILIZA ÁGUA PRESSURIZADA; • ACOMPANHA 3 INSERTOS EM LIGA DE METAL ESPECIAL E AUTOCLAVÁVEIS; • SISTEMA DE LIMPEZA DE 		

			<p>PONTA E CONDUTORES DE PÓ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEÇAS DE MÃO, LEVES E ANATÔMICAS; • CHAVE AUTOCLAVÁVEL PARA TROCA DOS INSERTOS; • MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; • PEDAL DE COMANDO MÓVEL PARA ATUAÇÃO CONFORME NECESSIDADES; • SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>		
17	UN	4	<p>APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO: TIPO COLUNA MÓVEL COM RODÍZIOS OU FIXO PAREDE BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS; BASE COM RODÍZIOS SENDO DOIS DIAGONAIS COM DUAS TRAVAS PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES COM BOA QUALIDADE; TENSÃO NO TUBO DE 70 KVP ; CORRENTE NO TUBO DE 8 MA, ÁREA FOCAL DE 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE TERMOELÉTRICO; CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, COM CÂMARA DE EXPANSÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA, TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X.</p>		

			TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,05 A 3,00 SEG. (TEMPO CENTESIMAL), DISPARADOR À DISTANCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU 220V – 60 HZ; COM GARANTIA DE 01 ANO.		
18	UN	3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO : COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB (A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2 POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)VOLTAGEM 127 OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30 LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.		
19	UN	3	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE		

			NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
--	--	--	----------------------	--	--

Perfazendo o total de R\$ _____ (_____).

Parágrafo Primeiro: Os itens devem ter uma garantia mínima de 12 meses a contar da entrega.

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA fará jus ao valor total de R\$ ____ (.....), que será pago à vista após a entrega dos produtos.

Parágrafo único: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do pregão e número da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

DO PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA:

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de entrega dos produtos é de 10 (cinco) dias a contar da emissão e do envio da nota de empenho.

Parágrafo Primeiro: O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos.

Parágrafo Segundo: Verificada alguma desconformidade nos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

Parágrafo Terceiro: A nota fiscal/fatura deverá conter o número do pregão e ser entregue junto com o seu objeto.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento previsto na Cláusula Segunda ocorrerá pela seguinte dotação orçamentária: 07 01 2036 3449052 vinc. 4931.

DO INADIMPLEMENTO, DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES:

CLÁUSULA QUINTA - Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente contrato pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe será(o) aplicada(s), sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, a multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA SEXTA - O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com a respectiva aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, quais sejam:

Parágrafo Primeiro: Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

Parágrafo Segundo: Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

Parágrafo Terceiro: Em caso de inexecução parcial do contrato, será aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

Parágrafo Quarto: Em caso de inexecução total do contrato, a penalidade será de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

Parágrafo Quinto: Em caso de ocorrer prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, a penalidade será de declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

Parágrafo Sexto: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Parágrafo Sétimo: As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Parágrafo Oitavo: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – Em caso de discrepância de qualidade nos equipamentos, em caso de vícios, defeitos ou incorreções, o contratado disporá de um prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder as correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei nº 8.666/93.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar do dia posterior a sua assinatura.

DA FISCALIZAÇÃO:

CLÁUSULA NONA - A fiscalização do(s) contrato(s) será realizada pelo servidor Sr. Dionatan da Silva Moralles.

DOS ANEXOS:

CLÁUSULA DÉCIMA – Fazem parte integrante desse contrato, independente de reprodução, a proposta apresentada pela Contratada, bem como o Pregão nº 24/2017 e seus anexos.

DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Quaisquer dúvidas, que em razão do Contrato venham a surgir entre as partes contratantes, serão dirimidas pelo Foro desta Comarca de Candelária.

E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato,
em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Candelária, de 2017.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal
Contratante

Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

Ass.:

Nome:

RG:

Ass.: