

			0	250W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220-240V/60 HZ, E-40, BULBO OVÓIDE, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000 HORAS, COM SELO PROCEL						
107	Un	01	1.00 0	FIO RÍGIDO 1,5MM (ROLO COM 100M)		59,00	51,25	257,00	60,00	
108	Un	01	1.00 0	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIPLEX 25MM - EMBORRACHADO ISOLADO			3,31		10,00	
109	Un	01	1.00 0	LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA, ROSCA E27, BRANCA, 30 WATTS, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220-240V/60 HZ.		14,99	10,11		16,70	
110	Un	01	1.00 0	FITA ISOLANTE DE 20 METROS		3,50	5,44	2,55	4,10	
111	Un	01	1.00 0	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO GIRATÓRIA, PADRÃO ABNT		7,19		5,68	8,00	
112	Un	01	1.00 0	LUMINÁRIA ALUMÍNIO ESTAMPADO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE 70W, SOQUETE E27, COM GRADE DE PROTEÇÃO DIÂMETRO DE ENCAIXE 26MM			28,68			
113	Un	01	1.00 0	LUMINÁRIA ALUMÍNIO						

			0	250W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220-240V/60 HZ, E-40, BULBO OVÓIDE, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000 HORAS, COM SELO PROCEL						
107	Un	01	1.00 0	FIO RÍGIDO 1,5MM (ROLO COM 100M)		59,00	51,25	257,00	60,00	
108	Un	01	1.00 0	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIPLEX 25MM - EMBORRACHADO ISOLADO			3,31		10,00	
109	Un	01	1.00 0	LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA, ROSCA E27, BRANCA, 30 WATTS, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220-240V/60 HZ.		14,99	10,11		16,70	
110	Un	01	1.00 0	FITA ISOLANTE DE 20 METROS		3,50	5,44	2,55	4,10	
111	Un	01	1.00 0	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO GIRATÓRIA, PADRÃO ABNT		7,19		5,68	8,00	
112	Un	01	1.00 0	LUMINÁRIA ALUMÍNIO ESTAMPADO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE 70W, SOQUETE E27, COM GRADE DE PROTEÇÃO DIÂMETRO DE ENCAIXE 26MM			28,68			
113	Un	01	1.00 0	LUMINÁRIA ALUMÍNIO						