

CONCORRÊNCIA 05/14 QUADRO VENCEDORES FINAL

HOMOLOGADO: 18/08/14 VÁLIDADE:17/08/15

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que ficam registrados os preços para aquisição ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, TUBOS DE CONCRETO, CASCALHO, BRITA, LÂMINAS E PARAFUSOS, conforme relação abaixo, base no art. 15, § 2º, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

Item	QTDE MIN.	QTDE MÁX.	UN	DESCRIÇÃO	VENCEDOR	MARCA	VALOR
01	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para motor diesel, de extrema performance, Turbo Diesel 15w40 - especificação mínima: classificação API CL 4- API CI-4/SL, ACEA E7-04, E3-96, qualificado de acordo com o protocolo da ACC (american chemistry council), código da ATC (technical committee of petroleum additive manufacturers in europe) e da ATIEL (associations technique de l'industrie europeene des lubrifiants) densidade a 20/4 °c igual a 0,883 ponto de fulgor (VA) igual a (°C) 230	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	8,20
02	20	4.000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 68 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	COM. COMB. NEVOEIRO	LUBRAX	6,25
03	20	4.000	Lts	Óleo Hidráulico para transmissão e direções hidráulicas tipo FTA/ATF – especificação mínima: aprovado para uso em equipamento que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5 e que atenda a especificação tipo A, sufixo A	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	9,00
04	20	4.000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 46 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	9,00

				temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C			
05	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para motor diesel C3 ou C4, SAE 30, API CF ou superior	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	6,60
06	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para motor a gasolina/álcool com especificação 20 w 50, API SJ ou superior	COM. COMB. NEVOEIRO	LUBRAX	8,35
07	20	4.000	Lts	Óleo para sistema hidráulico AW/HR 32 EP – especificação mínima: Óleo lubrificante para sistema hidráulico, que opere em condições severas de pressão e temperatura, DIN 51524, PARTE 2, categoria HLP, aprovado pela CINCINNATI MACHINE na categoria P-69, ponto de fulgor (VA) 260°C	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	9,20
08	20	4.000	Lts	Óleo hidráulico classificação ALLISON C-3 GRAU 10 W, densidade a 20/4°C de 0,8815, especificação mínima: contenha aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez com ponto de fulgor (VA) 226°C	COM. COMB. NEVOEIRO	LUBRAX	7,70
09	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e diferencial SAE 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	8,30
10	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para diferencial e transmissão, SAE 80 W 90, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível nos graus SAE 80 W 90, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9063, ponto de fulgor 226°C	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	8,90
11	20	4.000	Lts	Óleo lubrificante para engrenagens, caixa e transmissão SAE 140, especificação mínima: Óleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5,	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	7,84

				disponível nos graus SAE 140, atender ao nível desempenho API GL 5, especificação MIL-L-2105 D, densidade 0,9000, ponto de fulgor 222°C SP 90, GL 5			
12	20	4.000	Kgs	Graxa Lubrificante de uso industrial e automotivo, a base de sabão de lítio, múltiplas aplicações, usada para mancais, rolamentos, cubos e chassis, alta resistência no trabalho mecânico, resistente a ação da água, elevada resistência oxidação, de extrema pressão – EP, grau NL GI 2	J.L. COMÉRCIO	LUBRAX	11,24
13	20	4.000	kgs	Graxa lubrificante mineral de uso industrial e automotivo, grafitada, a base de lítio, contendo dissulfeto de molibdênio	COM. COMB. NEVOEIRO	LUBRAX	14,70
14	01	5.000	un	Tubo de Concreto 20 cm	ART. CIM. JUNG	JUNG	16,00
15	01	5.000	un	Tubo de Concreto 30 cm	ART. CIM. JUNG	JUNG	17,79
16	01	5.000	un	Tubo de Concreto 40 cm	NILSSON	NILSSON	27,90
17	01	5.000	un	Tubo de Concreto 60 cm	NILSSON	NILSSON	55,00
18	01	5.000	un	Tubo de Concreto 80 cm	ART. CIM. JUNG	JUNG	95,30
19	01	5.000	un	Tubo de Concreto armado 1,00 metro	TECMOLD	TECMOLD	185,95
20	01	5.000	un	Tubo de Concreto armado 1,50 metro	ART. CIM. JUNG	JUNG	386,50
21	01	10.000	M³	Cascalho Lavado Médio a Fino	CERÂMICA KOTTWITZ	CERÂMICA KOTTWITZ	13,00
22	01	15.000	Ton	Brita basalto nº 1	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	42,83
23	01	15.000	Ton	Brita Basalto fina (PÓ)	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	37,92
24	01	15.000	Ton	Brita Basalto nº 0/Pedrisco 3/8	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	MINERAÇÃO SANTA CRUZ	44,44
25	01	60	un	Lamina 13 furos, ¾, 8 polegadas Altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	VLK STRAZZABOS CO	METISA AR1	474,00
26	01	20	un	Lamina 15 furos, ¾, 8 polegadas altura, concova, aço 15B35, temperada, dureza brinell 440 a 500, com marca do fabricante em baixo relevo na lamina	VLK STRAZZABOS CO	METISA AR1	564,00
27	01	2.000	conj	Parafuso com polca para lamina, em aço 12.9, 5/8 x 2 ¼	VLK STRAZZABOS CO	FIBAM-AÇO	2,60