

ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017

PAULO ROBERTO BUZTGE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que ficam alteradas as descrições dos itens 5, 6, 13, 25 e 28 - DO OBJETO, DO ANEXO I, ANEXO II, ANEXO VI.

Onde consta:

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS**, conforme abaixo especificado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI

			CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
5	UN	04	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.;COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTEES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
6	UN	06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES

			<p>TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS);TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS);</p> <p>LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS;TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K;DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA);REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO,</p> <p>FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO;MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO;COM ESTOJO PARA VIAGEM;GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
8	UN	04	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
9	UN	02	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA</p>

			SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFICIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE KAVO 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM

			FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL,REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V GARANTIA 01 ANO.
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF.;EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.;VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS;CAPACIDADE MINÍMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
17	UN	02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A)PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 -

			8,16 KGF / CM2 POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V) VOLTAGEM 127 OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.
18	UN	02	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EMCOURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.

20	UN	01	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS;ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO;ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; SSTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO;ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS;REGULAGEM DE “TILT”; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
21	UN	05	<p>BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS;MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
22	UN	01	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES</p>

			<p>ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
23	UN	02	<p>SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
24	UN	04	<p>MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA</p>

			COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC $\pm 10\%$; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

			(MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
28	UN	05	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM LARGURA DO DEGRAU 15 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.

Passa a constar:

2. DO OBJETO

1.2 Constitui objeto da presente **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS**, conforme abaixo especificado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES

			<p>EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO</p>
2	UN	05	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
3	UN	04	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
4	UN	02	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
5	UN	04	<p>OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO OU INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR</p>

			<p>EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5</p> <p>COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODÍZIOS.;</p> <p>COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO</p>
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO;MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO;COM ESTOJO PARA VIAGEM;GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
8	UN	04	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
9	UN	02	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO</p>

			FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFICIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.

14	UN	04	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL, REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA 01 ANO.</p>
15	UN	02	<p>JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
16	UN	05	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS; CAPACIDADE MINÍMA DE 42 LITROS</p> <p>ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
17	UN	02	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE</p>

			<p>RUÍDO 70 DB(A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)</p> <p>VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO.</p> <p>FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30 LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG</p> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.</p>
18	UN	02	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS:</p> <p>CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
19	UN	03	<p>POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM COURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA</p>

			OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS;ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO;ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; SHEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO;ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS;REGULAGEM DE “TILT”; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
21	UN	05	BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS;MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL.

			COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
22	UN	01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
24	UN	04	MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO;

			CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: LED; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC $\pm 10\%$; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA;

			POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
28	UN	05	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.

Onde consta:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 06 de setembro de 2017.

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO:
8H 30 MIN do dia 03/10/2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 8H30MIN do dia 03/10/2017.

1. Objeto: O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condições para licitação de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.**

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO:

			BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO;PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.;COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.
5	UN	04	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES

			<p>TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <table> <tr> <td>01</td> <td>ESPÉCULO</td> <td>DE</td> <td>DIÂMETRO</td> <td>2,8</td> <td>MM</td> <td>Nº</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ESPÉCULO</td> <td>DE</td> <td>DIÂMETRO</td> <td>4,15</td> <td>MM</td> <td>Nº</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ESPÉCULO</td> <td>DE</td> <td>DIÂMETRO</td> <td>5,0</td> <td>MM</td> <td>Nº</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ESPÉCULO</td> <td>DE</td> <td>DIÂMETRO</td> <td>6,0</td> <td>MM</td> <td>Nº</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ESPÉCULO</td> <td>DE</td> <td>DIÂMETRO</td> <td>9,0</td> <td>MM</td> <td>Nº</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>	01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	2,8	MM	Nº	1	01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	4,15	MM	Nº	2	01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	5,0	MM	Nº	3	01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	6,0	MM	Nº	4	01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	9,0	MM	Nº	5
01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	2,8	MM	Nº	1																																				
01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	4,15	MM	Nº	2																																				
01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	5,0	MM	Nº	3																																				
01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	6,0	MM	Nº	4																																				
01	ESPÉCULO	DE	DIÂMETRO	9,0	MM	Nº	5																																				
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES; COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA; NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2” (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS); TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS);</p> <p>LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS;TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA);REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>																																								
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC;</p>																																								

			BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
8	UN	04	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
9	UN	02	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DAS BRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO.; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.

12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE KAVO 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATÓRIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL,REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMÁRIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE.

			VOLTAGEM DE 220V GARANTIA 01 ANO.
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF.;EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.;VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
17	UN	02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A)PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2 POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V) VOLTAGEM 127 OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ;CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.
18	UN	02	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A

			+8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSOS; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EMCOURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO

			GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS; REGULAGEM DE "TILT"; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
21	UN	05	BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS; MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
22	UN	01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.

23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M;COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.
24	UN	04	MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTEES ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX;COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH);FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO;NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO;TAXA DE NEBULIZAÇÃO: ≥ 0,25 ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM;

			DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ \pm 10%; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC \pm 10%; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
28	UN	05	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM LARGURA DO DEGRAU 15 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS

			LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
--	--	--	--

2. **Da Entrega:** Os itens devem ser entregues e descarregados na Rua Lopes Trovão, nº 610, bairro Centro, Candelária/RS – Almoxarifado; de segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente.
3. **Da Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado à vista, após a entrega dos produtos.
4. **Dotações Orçamentárias:** Órgão 07 – Unidade 01 – Ação 2036 – Vínculo 4931 – Referencia da Dotação 957
5. **Do Prazo de Garantia:** O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos.

Passa a constar:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 06 de setembro de 2017.

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DO CREDENCIAMENTO:
8H 30 MIN do dia 03/10/2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES: 8H30MIN do dia 03/10/2017.

1. **Objeto:** O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condições para licitação de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.**

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE

			SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MÍNIMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
5	UN	04	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO OU INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA.

			<p>REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5</p> <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODÍZIOS.;</p> <p>COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO</p>
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO;MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO;COM ESTOJO PARA VIAGEM;GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
8	UN	04	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
9	UN	02	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM</p>

			VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFICIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02-MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE 02-BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01-PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE

			<p>BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL, REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA 01 ANO.</p>
15	UN	02	<p>JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
16	UN	05	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS; CAPACIDADE MINÍMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>
17	UN	02	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE</p>

			<p>TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)</p> <p>VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO.</p> <p>FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG</p> <p>GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.</p>
18	UN	02	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS:</p> <p>CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>
19	UN	03	<p>POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EMCOURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01</p>

			ANO.
20	UN	01	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS;ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO;ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; STEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO;ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS;REGULAGEM DE “TILT”; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>
21	UN	05	<p>BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS;MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>

22	UN	01	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
23	UN	02	<p>SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>
24	UN	04	<p>MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTEES ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG</p>

			DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: LED; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC $\pm 10\%$; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT;

			FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.
28	UN	05	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS.TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.

2. Da Entrega: Os itens devem ser entregues e descarregados na Rua Lopes Trovão, nº 610, bairro Centro, Candelária/RS – Almoxarifado; de segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente.

3. Da Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado à vista, após a entrega dos produtos.

4. Dotações Orçamentárias: Órgão 07 – Unidade 01 – Ação 2036 – Vínculo 4931 – Referencia da Dotação 957

5. 5. Do Prazo de Garantia: O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos.

Onde consta:

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO UNITÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO
------	------	-------	-----------	-------------

1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO	R\$ 725,67
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL;AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 1.210,50
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 774,66
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS:	R\$ 1,724,63

			<p>MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>	
5	UN	04	<p>OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5</p> <p>GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>	R\$ 325,45
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES;COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA;NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM</p>	R\$ 455,67

			DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS);TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS;TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
7	UN	06	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 84,58
8	UN	04	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 63,67
9	UN	02	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM	R\$ 62,42

			<p>FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO.; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>	
10	UN	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>	R\$ 62,85
11	UN	04	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.</p>	R\$ 17,30
12	UN	04	<p>AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE</p>	R\$ 832,41

			SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02- MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE KAVO 02- BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01- PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 1.909,47
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL,REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V GARANTIA 01 ANO.	R\$ 2.288,33
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01	R\$ 348,20

			JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 2.667,08
17	UN	02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA;NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A)PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2. POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V) VOLTAGEM 127 OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTA DE ÓLEO.	R\$ 2.036,63
18	UN	02	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE	R\$ 12.748,13

			+2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSOS; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM COURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 827,92
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL,	R\$ 813,99

			COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS, EM NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS; REGULAGEM DE "TILT"; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
21	UN	05	BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN. DE 5 LITROS; MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO. APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 41,74
22	UN	01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM	R\$ 1.320,42

			REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	
23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	R\$ 119,65
24	UN	04	MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS;LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA;DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE	R\$ 1.558,64

			PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 1.215,93
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V. POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	R\$ 131,56
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC $\pm 10\%$; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE	R\$ 689,67

			<p>FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>	
28	UN	05	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM, LARGURA DO DEGRAU 15 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO</p>	R\$ 277,30
29	UN	04	<p>BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS.TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>	R\$ 345,85

Passa a constar:

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO UNITÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO	R\$ 725,67
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 1.210,50
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA,	R\$ 774,66

			ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 1,724,63
5	UN	04	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO OU INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTEES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5 COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 325,45
6	UN	06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE	R\$ 455,67

			1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODIZIOS.; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO	
7	UN	06	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 84,58
8	UN	04	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 63,67
9	UN	02	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO	R\$ 62,42

			DASBRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 62,85
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 17,30
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFICIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 832,41
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02- MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE 02- BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01- PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 1.909,47
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO	R\$ 2.288,33

			DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL, REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA 01 ANO.	
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	R\$ 348,20
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA	R\$ 2.667,08

			DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	
17	UN	02	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)</p> <p>VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO.</p> <p>FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG</p> <p>GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO;</p> <p>OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.</p>	R\$ 2.036,63
18	UN	02	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO; GARANTIA DE NO</p>	R\$ 12.748,13

			MINÍMO DE 01 ANO.	
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EMCOURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.	R\$ 827,92
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS;ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO;ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; STEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO;ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE	R\$ 813,99

			ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS;REGULAGEM DE "TILT"; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	
21	UN	05	BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS; MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.	R\$ 41,74
22	UN	01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA	R\$ 1.320,42

			DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENSÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 119,65
24	UN	04	MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 1.558,64
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: LED; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA:	R\$ 1.215,93

			METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.	
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 131,56
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC $\pm 10\%$; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE	R\$ 689,67

			CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE ; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	
28	UN	05	ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	R\$ 277,30
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	R\$ 345,85

Onde consta:

ANEXO VI

CONTRATO Nº ____/2017 - (MINUTA)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Pereira Rego, 1665, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, **Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa _____, situada na _____, CNPJ

nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador do CPF nº _____, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o Pregão nº 26/2017 e a Lei nº 8.666/93 e nos termos e cláusulas a seguir descritas:

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente contrato, a Contratada se obriga a entregar os itens abaixo relacionado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO		
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO;		

			PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL;AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.		

5	UN	04	<p>OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.;VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTEES CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5</p> <p>GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES;COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA</p>		

			<p>REGULAGEM DE ALTURA;NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. POTÊNCIA= 3,0 W (WATTS);TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS); LUMINOSIDADE= 270 LÚMENS;TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 6000 - 6500 K; DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA); REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00 A 1,35 METRO, FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 85 – 265 VCA - BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
8	UN	04	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10</p>		

			<p>À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO</p> <p>PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
9	UN	02	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA.</p> <p>POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DASBRAÇADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO.; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS		

			SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE;TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		

			<p>DEVERÁ CONTER 02- MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE KAVO 02- BANDEJA COM BORDA 01- RESERVATORIO DE ÁGUA 01- PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA;COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>		
14	UN	04	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL,REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIN, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE</p>		

			IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V GARANTIA 01 ANO.		
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS;CAPACIDADE MINÍMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
17	UN	02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA;NÍVEL DE RUÍDO 70 DB(A)PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2 POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V) VOLTAGEM 127		

			OU 220 V FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.		
18	UN	02	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: CAPACIDADE MINÍMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS; SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO		

			NECESSÁRIO INCLUSOS; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM COURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO; ENCOSTO COM		

			<p>REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS, EM NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS; REGULAGEM DE "TILT"; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
21	UN	05	<p>BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN. DE 5 LITROS; MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO</p>		

			POLIDO APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
22	UN	01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS		

			<p>SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:</p> <p>ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
24	UN	04	<p>MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:</p> <p>ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS;LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA;DEVERÁ CONTER OS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG</p> <p>DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
25	UN	02	<p>DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:</p> <p>AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: HALÓGENIO/XENON; COM</p>		

			CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V. POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: $\geq 0,25$ ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
27	UN	07	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ $\pm 10\%$; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS):		

			<p>127/220 VAC \pm 10%; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
28	UN	05	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA 44CM X ALTURA 35CM X COMPRIMENTO 35CM</p>		

			LARGURA DO DEGRAU 15 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO		
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO;PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS.TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		

Perfazendo o total de R\$ _____ (_____).

Parágrafo Primeiro: Os itens devem ter uma garantia mínima de 12 meses a contar da entrega.

Passa a constar:

ANEXO VI

CONTRATO Nº ____/2017 - (MINUTA)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Pereira Rego, 1665, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, **Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa _____, situada na _____, CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador do CPF nº _____, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o Pregão nº 26/2017 e a Lei nº 8.666/93 e nos termos e cláusulas a seguir descritas:

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente contrato, a Contratada se obriga a entregar os itens abaixo relacionado:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	03	SELADORA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50HZ / 60HZ MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COR DO CORPO: BRANCO RESISTÊNCIAS: COBERTAS COM AÇO INOX DIMENSÕES: 360 X 120 X 650 CM DIMENSÕES EMBALAGEM: 40 X 11,5 X 7 CM (C X A X L) ÁREA DE SELAGEM:30 CM X 12 MM ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM PESO: 1,1 KG PESO PRODUTO EMBALADO: 1,2 KG POTÊNCIA MÁXIMA: 110V - 45W / 220V - 60W TEMPERATURA: 35° A 230° CELSIUS; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 1 ANO		
2	UN	05	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA: COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG; DIVIÇÕES DE 100G; PESAGEM DE NO MINÍMO 2KG; ALTURA DE 1,35 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA DE 380 X 290MM; TAPETE EM BORRACHA ANTI- DERRAPANTE;PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDAVÉL; COR BRANCA; MODO DE		

			OPERAÇÃO DIGITAL; AFERIDA PELO IMETRO; COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
3	UN	04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: POSSUI CONCHA ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ; ESCALA ANTROPOMÉTRICA GRAVADA NA CONCHA DE ATÉ 55CM; COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 KG; GRADUAÇÃO: DE 5G EM 5G; FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; PESO LÍQUIDO: 5,845KG.;COM GARANTIA DE NO MINÍMO DE 01 ANO.		
4	UN	02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODELO DIGITAL, ADULTO, W200A; VOLTAGEM BIVOLT; CAPACIDADE ATÉ 200 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIR ALTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO; ACABAMENTO ESMERADO; LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS; TAPETES ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; DIMENSÕES: 57,0 CM X 34,0 CM X 125,0 CM (C X L X A). PESO: 14 KG; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.		
5	UN	04	OTOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO EM METAL CROMADO OU INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS; REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA		

			<p>MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V.; COM 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES:</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4</p> <p>01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5</p> <p>COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.</p>		
6	UN	06	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PÉS COM RODÍZIOS.; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO</p>		
7	UN	06	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; COM ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA</p>		

			DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
8	UN	04	<p>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE); COM ESTOJO PARA VIAGEM VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO PRODUTO. 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
9	UN	02	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESOS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; POSSUIR BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA; POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. POSSUIR</p>		

			REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO APROXIMADO DAS BRAÇADEIRAS: 60 CM DE COMPRIMENTO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
10	UN	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
11	UN	04	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BAIXO PESO; DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE; TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
12	UN	04	AMALGAMADOR: AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS DIGITAL; COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTOS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 6, 8 E 10 SEGUNDOS; MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTOS SELECIONADOS, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A OPERAÇÃO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL		

			DESINFECÇÃO. 220V; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
13	UN	04	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVERÁ CONTER 02- MANGUEIRAS BORDEN 01-SERINGA TRÍPLICE 02-BANDEJA COM BORDA 01-RESERVATORIO DE ÁGUA 01- PEDAL DE ACIONAMENTO; NA COR BRANCA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
14	UN	04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO COM NO MÍNIMO UM FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA TRANSPARENTE DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, DEVE APRESENTAR VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A PRESSÃO ESTÁVEL,REGULAGEM DE ÁGUA DO JATO CONSUMO DE AR DE NO MÁXIMO 10 LITROS/ MIM, PRESSÃO PRIMARIA DE AR COMPRIDO 60 PSI (MIN) Á PSI (MÁX). DEVE TER ACOPLADO SISTEMA DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO, COM INTENSIDADE DE NO MÍNIMO 28 KHZ, DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO DUAS DE CAPAS OU TRANSDUTORES CERÂMICOS AUTOCLAVÁVEIS, DUAS CHAVES E TRÊS TERMINAIS AUTOCLAVÁVEIS PARA PERIODONTINA. DEVE POSSUIR SELETOR COM NO MÍNIMO 10		

			(DEZ) INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO, ATRAVÉS DE PAINEL DE CONTROLE, CONTROLADO POR CHAVE ROTATIVA (KNOLS) QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DE BARREIRAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CONJUGADO OU INDEPENDENTE, NÃO PRESSURIZADO, COM RESERVATÓRIO TIPO PET INDEPENDENTE. VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA 01 ANO.		
15	UN	02	JATO DE BICARBONATO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM C/ 01 JET HAND, 01 SACHE PÓ DE BICARBONATO, 01 AGULHA DESENTUPIDORA, TAMPAS PARA RESERVATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
16	UN	05	AUTOCLAVE HORIZONTAL INOX DE MESA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: INTERNAS: (CM) 30,4 DIAMETRO ALT. X 60 PROF; EXTERNAS: (CM) 49 ALT. X 54 LARG. X 61 PROF.;VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA: 2200 WATTS;CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS ACESSÓRIOS: SUPORTE POLIDO COM 3 BANDEJAS; REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
17	UN	02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA; NÍVEL DE RUÍDO 70		

			<p>DB(A) PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8 MPA / 5 - 8 BAR / 72,5 - 116 PSI / 5,1 - 8,16 KGF / CM2</p> <p>POTÊNCIA 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V)</p> <p>VOLTAGEM 127 OU 220 V</p> <p>FORNECIMENTO DE AR ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS COM CONSUMO DE AR ATÉ 85 LITROS POR MINUTO. FREQUÊNCIA 60 HZ; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR 30LITROS. DIMENSÕES 41 X 64 X 41 CM (L X A X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO 26,8 KG; PESO BRUTO 33 KG</p> <p>GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO; OBSERVAÇÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO.</p>		
18	UN	02	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS - GABINETE EXTERNO VERTICAL COM SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES; PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL MICRO PROCESSADO, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA EM RESOLUÇÃO 0,1°C; FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C E MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADA, SISTEMA DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA, BAIXA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; REGISTRO DE HISTÓRICO DE TEMPERATURAS;</p>		

			SAÍDA PARA COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; VOLTAGEM BIVOLT; INSTALAÇÃO INCLUSA, MANUAIS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO NECESSÁRIO INCLUSO; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
19	UN	03	POLTRONA HOSPITALAR: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM FUNÇÃO DESCANSO; RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS; TIPO DE PINTURA EPOXI; PARTES ESTOFADAS ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PARA OS PÉS; REVESTIMENTO DO ESTOFADO EMCOURVIM; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA AÇO; POSIÇÕES SENTADO, LEITURA, DESCANSO; DENSIDADE DA ESPUMA ASSENTO; D23, ENCOSTO D23, APOIO PARA OS PÉS D23; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
20	UN	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO E		

			<p>ENCOSTO, FIXADO SEM PARAFUSOS;ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, INCORPORADA AO ASSENTO; PROLONGADOR DE ENCOSTO;ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 2,5CM; PEDAL REMOVÍVEL E REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 5” MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 20” MACIÇAS, EM NYLON; STEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS QUATRO RODAS; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO;ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMÍNIO COM ABAS;REGULAGEM DE “TILT”; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DA RODA TRASEIRA, EM ATÉ 6 POSIÇÕES DISTINTAS; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO, PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (AJUSTE NECESSÁRIO SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO MANCAL DA RODA TRASEIRA); CAPACIDADE DE ATÉ 70 KG; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
--	--	--	---	--	--

21	UN	05	<p>BALDE A PEDAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 20,5 X 20,5 X 29 CM; CAPACIDADE MIN, DE 5 LITROS; MATERIAL EM INOX ESPESSURA 0,4 MM; ACABAMENTO POLIDO</p> <p>APOIOS DE BORRACHA NA BASE; ALÇAS PARA TRANSPORTE; BALDE INTERNO REMOVÍVEL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
22	UN	01	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, TRASEIROS 06" INFLÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO; DIMENÇÕES LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL</p>		

			FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
23	UN	02	SUPORTE DE SORO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO; 04 GANCHOS FABRICADOS EM INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; BASE EM TUBO RETANGULAR DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI; RODÍZIOS DE 02 POLEGADAS; DIMENÇÕES MIN. 1 M; MAX 2,60M; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
24	UN	04	MESA GINECOLÓGICA: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN; DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; DEVERÁ CONTER OS SEGUINTEES ACESSÓRIOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR; SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO; CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A); NA COR BRANCA		

			OU BEGE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		
25	UN	02	DERMATOSCÓPIO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AMPLIAÇÃO: 10 VEZES SEM DISTORÇÃO; TENSÃO: 2,5V; ILUMINAÇÃO: LED; COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ: SIM - REOSTATO; CABO DE FORÇA: METAL RECARTEILHADO; LIVRE DE LÁTEX; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.		
26	UN	04	NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, OU FONTE AC/DC BIVOLT 3V.POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: ≥ 0,25 ML/MIN TAMANHO DA PARTÍCULA: ≤ 5 MM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; DEVERÁ CONTER 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.		

27	UN	07	<p>DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 2,25 MHZ \pm 10%; FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50 – 210 BATIMENTOS POR MINUTO; TENSÃO (VOLTS): 127/220 VAC \pm 10%; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO; SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: CHAVE SELETORA MANUAL; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO B - CLASSE I; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO COMUM – IPX1 (EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA); GABINETE: CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 8,9 VA; BIVOLT; FUSÍVEIS: 100MA / 250V; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (MM): LARGURA = 370; PROFUNDIDADE = 215; ALTURA = 125; CONTROLE: LIGA/DESLIGA, TONALIDADE; INDICADORES: LIGA/DESLIGA - BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BPM (DIGITAIS); ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.</p>		
28	UN	05	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM</p>		

			BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.		
29	UN	04	BIOMBO TRIPLO: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4 X 1.2; MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO; PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS.TECIDO: LONA CRUA; COM GARANTIA DE NO MINÍMO 01 ANO.		

Perfazendo o total de R\$ _____ (_____).

Parágrafo Primeiro: Os itens devem ter uma garantia mínima de 12 meses a contar da entrega.

Devido às alterações, a data de abertura passa a ser **DIA 18/10/2017 às 8h30min.** As demais cláusulas permanecem inalteradas. Informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Candelária, sito na Av. Pereira Rego, nº 1665, pelo fone (51) 3743-8106 ou pelos e-mails licitacoes@candelaria.rs.gov.br e licitacoes2@candelaria.rs.gov.br.

Candelária/RS, 26 de setembro de 2017.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

DIONATAN TAVARES DA SILVA
Secretário Municipal da Administração

Esta alteração do Edital de Pregão nº 29/17 foi revisada em 26 de setembro de 2017, e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica.

TANAELA ELLWANGER MULLER

Subprocuradora do Município

OAB/RS Nº 86.371

FRANCIÉLE SCHRÖDER

Assessora Jurídica

OAB/RS Nº 95.508